

审批意见：

邢环平审【2024】26号

河北强久医疗器械有限公司医疗器械生产项目，位于河北平乡高新技术产业开发区，强久路北侧，河北强久自行车配件集团有限公司院内，厂区中心坐标为：北纬 36°59'6.749"，东经 115°4'46.560"。项目总投资 150 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资的比例为 13.3%，项目占地面积 10000m²，建筑面积 10000m²。主要设备：喷室 36 台、烘干固化炉窑 6 台、抛丸机 12 台、电泳槽 4 台、超声波除油槽 4 台、纯水机 4 台、超声波设备 4 台、超滤机 4 台、喷砂机 8 台、喷淋槽 32 台、水洗槽 24 个、烘干炉 4 台、脱脂槽 4 个、酸洗槽 2 个、磷化槽 2 个、表调槽 2 个、水洗槽 2 个、辅助设备 5 台（个）。年产医疗器械 100 万套。

根据《河北强久医疗器械有限公司医疗器械生产项目环境影响报告表》结论，经研究现批复如下：

一、同意河北强久医疗器械有限公司医疗器械生产项目办理环评手续。该环境影响报告表连同本批复一并作为环境管理的依据，企业要严格落实报告表中的各项污染防治措施，确保污染物达标排放。

二、按照省、市大气污染治理要求，认真做好施工扬尘防治工作。施工场地围挡作业，定期对施工场地、运输道路洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，控制物料运输、装卸等施工过程的扬尘污染，有效控制施工扬尘，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）。选用低噪声机械设备，对高噪声设备采取降噪措施，工程场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。

三、废气污染防治措施：1#车间（1 号喷塑线）烘干固化废气经集气罩收集后与 1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3 号）工业炉窑标准；1#车间（2 号喷塑线）烘干固化废气经集气罩收集后与 1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3 号）工业炉窑标准；1#车间（3 号喷塑线）烘干固化废气经集气罩收集后与 1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA003）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表 1、表 2 中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3 号）工业炉窑标准；1#车间（1 号喷塑线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理，1#车间（1 号喷塑线）喷涂废气经喷室自带收集管路+滤芯除尘器+脉冲布袋除尘器处理后与 1#车间（1 号喷塑线）喷砂废气共用 1 根 15m 高排气筒（DA004）排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物（染料尘）二级排放标准；1#车间（2 号喷塑线）喷砂废

气经设备自带布袋除尘器处理，1#车间（2号喷塑线）喷涂废气经喷室自带收集管路+滤芯除尘器+脉冲布袋除尘器处理后与1#车间（2号喷塑线）喷砂废气共用一根15m高排气筒（DA005）排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级排放标准；1#车间（3号喷塑线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理，1#车间（3号喷塑线）喷涂废气经喷室自带收集管路+滤芯除尘器+脉冲布袋除尘器处理后与1#车间（3号喷塑线）喷砂废气共用一根15m高排气筒（DA006）排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（染料尘）二级排放标准；1#车间（1号电泳漆生产线）电泳、烘干废气经集气罩收集后与1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA007）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）工业炉窑标准；1#车间（2号电泳漆生产线）电泳、烘干废气经集气罩收集后与1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA008）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）工业炉窑标准；1#车间（3号电泳漆生产线）电泳、烘干废气经集气罩收集后与1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA009）排放，安装VOCs超标报警装置，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）工业炉窑标准；1#车间（4号电泳漆生产线）电泳、烘干废气经集气罩收集后与1#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA010）排放，安装VOCs超标报警装置，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑排放浓度限值和关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3号）工业炉窑标准；1#车间（1号电泳漆生产线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA011）排放；1#车间（2号电泳漆生产线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA012）排放；1#车间（3号电泳漆生产线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA013）排放；1#车间（4号电泳漆生产线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA014）排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物（其他）二级排放标准；2#车间（4号喷塑线）烘干固化废气经集气罩收集后与2#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA015）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机

物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1、表 2 中新建炉窑排放浓度限值 and 关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3 号）工业炉窑标准；2#车间（5 号喷塑线）烘干固化废气经集气罩收集后与 2#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA016）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1、表 2 中新建炉窑排放浓度限值 and 关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3 号）工业炉窑标准；2#车间（6 号喷塑线）烘干固化废气经集气罩收集后与 2#车间天然气燃烧废气（采用低氮燃烧机）共同进入两级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA017）排放，非甲烷总烃排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 表面涂装；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表 1、表 2 中新建炉窑排放浓度限值 and 关于《邢台市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》的通知（邢字[2021]3 号）工业炉窑标准；2#车间（4 号喷塑线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理，2#车间（4 号喷塑线）喷涂废气经喷室自带收集管路+滤芯除尘器+脉冲布袋除尘器处理后与 2#车间（4 号喷塑线）喷砂废气共用 1 根排气筒（DA018）排放；2#车间（5 号喷塑线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理，2#车间（5 号喷塑线）喷涂废气经喷室自带收集管路+滤芯除尘器+脉冲布袋除尘器处理后与 2#车间（5 号喷塑线）喷砂废气共用 1 根排气筒（DA019）排放；2#车间（6 号喷塑线）喷砂废气经设备自带布袋除尘器处理，2#车间（6 号喷塑线）喷涂废气经喷室自带收集管路+滤芯除尘器+脉冲布袋除尘器处理后与 2#车间（6 号喷塑线）喷砂废气共用 1 根排气筒（DA020）排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物（染料尘）二级排放标准；2#车间（1 号磷化工艺生产线）酸洗废气经集气罩+碱性喷淋塔处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA021）排放；2#车间（2 号磷化工艺生产线）酸洗废气经集气罩+碱性喷淋塔处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA022）排放，氯化氢排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值；无组织废气采取车间密闭措施，无组织颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准；无组织氯化氢排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准；无组织非甲烷总烃排放应满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 2 企业边界大气污染物浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值以及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（仅在排气筒去除效率不满足要求的情况下执行）。

四、水污染防治措施：超声波浸除油槽补水、电泳槽补水于生产中消耗；水洗工序外排水、酸洗磷化水洗废水、碱液喷淋塔废水依托河北强久自行车配件集团有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入平乡县河古庙镇污水处理厂进一步处理；纯水机外排水、生活污水用于泼洒抑尘，不外排，厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，用作农肥。

五、噪声：主要为设备工作时产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、建筑隔

声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。

六、固体废物：除尘灰统一收集后外售；塑粉收集后回用于生产；污泥定期交由有资质单位处理；废槽渣、废漆桶、电泳槽槽渣、废液、废酸、废槽渣、废表调液、废磷化液、废机油、废机油桶、废活性炭、废过滤棉暂存于危废间，由有资质的单位处理。

七、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位要按照国家规定取得排污许可、通过环境保护设施验收后方可正式生产。项目环保验收档案要依法依规公开、报备。

八、该项目的日常监管由生态环境综合执法大队负责。

公 章



固定资产投资项 目

2404-130532-89-01-266057

2024 年 9 月 3 日